

TGK4P00AW



GENOU CARBONE PNEUMATIQUE À 4 BIELLETTES

Tout amputé recherchant la stabilité d'un genou à 4 biellettes et le **confort inégalé de l'assistance pneumatique des genoux Teh-Lin**. GENOU POLYCENTRIQUE avec stabilisation obtenue par géométrie du système articulaire, avec régulation pneumatique de la phase pendulaire en composite carbone avec dispositif de stabilisation et d'amortissement par flexion partielle à l'amorce de la marche.

CARACTÉRISTIQUES

- Genou à 4 biellettes
- Matériaux : Carbone
- Poids du patient : 125 kg max
- Type de Connexion : Vis centrale ou 4 vis (entraxe de 36 mm)
- Poids du genou : 933 g
- Centre du genou
> Plateau du genou : 23 mm
- Flexion maximum : 135°
- Hauteur Totale : 260 mm
- Garantie : 1 ans

AVANTAGES

- Pour amputé fémoral de tous niveaux d'activité
- Excellente Stabilité
- Cadence variable automatique régulée par piston pneumatique
- Extrême souplesse et précision de la régulation pneumatique
- Extrême fiabilité et longévité
- Axes montés sur roulements à billes étanches
- Fabrication en composite carbone
- Possibilité d'esthétique en 2 parties spécialement conçue pour éviter toute interférence avec la régulation pneumatique
- Excellente flexion pour plus de confort
- Garantie : 1 ans

RÉFÉRENCES GENOUX TGK4P00AW

RÉFÉRENCES

GENOU TEH LIN PNEUMATIQUE

TGK4P00AW

CONNEXIONS CONSEILLÉES

- Fixation au genou par 4 vis :
- N10A91/T3 : Pyramide mâle en Titane réglable en rotation par une vis de serrage latéral
- N10A91/T2 : 4 vis en Titane réglable en rotation par une vis de serrage latéral
- Ancres à couler spécifiques (fixation par vis centrale):
- TSCKDAL : 3 branches longues en Aluminium réglable en rotation
- TSCKDSL : 3 branches longues en Acier réglable en rotation